

Delock Hálózati kábel M12 8 tűs X-kódú apa - apa TPU 1 m hosszú

Leírás

Ez a Delock ipari ethernet kábel használható különböző M12-es csatlakozóval rendelkező elemek például gépvezérlés vagy automatizáció összekapcsolásához.

Tartós TPU kábelborítás

A kábelborítás anyaga teszi a kábelt hajlékonnyá és tartóssá lehetővé téve annak használatát zord körülményekben és kábelvezető láncokban.

A kábel olaj és UV védett és az ipari alkalmazás magas elvárásainak megfelel.



1 m

Tételszám 85913

EAN: 4043619859139

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x M12 dugó 8 tűs X kódolt >
 - 1 x M12 dugó 8 tűs X kódolt
- Cat.6A specifikáció
- Pólus kiosztás: 1:1
- Alkalmas kábelvezető láncokhoz
- SF/UTP
- Borítás: alumínium fólia, ónozott réz fonás
- Rézkábel
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Kábelátmérő: kb. 6,4 mm
- Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
- Max. hajlítási kör száma: 1.000.000
- Legkisebb hajlítási sugár:
 - 32 mm rögzített elhelyezéssel
 - 64 mm szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- Olajjal szemben ellenálló a DIN EN 60811-2-1 szerint
- UV védett

- LS0H (halogénmentes)
- Tűzállósági osztály: FT2
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C
- Védelmi besorolás: IP67
- Szín: vízkék
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M12-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Patch kábel

Képek



General

Műszaki adatok:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Csatlakozó 1:	1 x M12 dugó
Csatlakozó 2:	1 x M12 dugó

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 80 °C
-----------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	réz
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Hosszúság:	1 m
Legkisebb hajlítási sugár:	32 mm
Szín:	vízkék