

# Delock Hálózati kábel M12 4 tűs D-kódú apa - apa TPU 1 m hosszú

## Leírás

Ez a Delock ipari ethernet kábel használható különböző M12-es csatlakozóval rendelkező elemek például gépvezérlés vagy automatizáció összekapcsolásához.

### Tartós TPU kábelborítás

A kábelborítás anyaga teszi a kábelt hajlékonnyá és tartóssá lehetővé téve annak használatát zord körülményekben és kábelvezető láncokban.

A kábel olaj és UV védett és az ipari alkalmazás magas elvárásainak megfelel.



1 m

### Tételszám 85917

EAN: 4043619859177

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x M12 dugó 4 tűs D kódolt >
  - 1 x M12 dugó 4 tűs D kódolt
- PROFINET specifikáció
- Tű-elrendezése megfelel a PROFINET sztenderdnek
- Alkalmas kábelvezető láncokhoz
- SF/UTP
- Borítás: alumínium fólia, átlátszó fólia, ónozott réz fonás
- Ónozott réz vezetékek
- Kábel vastagsága: 22 AWG
- Kábelátmérő: kb. 6,5 mm
- Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
- Max. hajlítási kör száma: 3.000.000
- Legkisebb hajlítási sugár:
  - 32,50 mm rögzített elhelyezéssel
  - 48,75 mm szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- Olajjal szemben ellenálló a DIN EN 60811-2-1 szerint
- UV védett

- LS0H (halogénmentes)
- Tűzállósági osztály: FT2
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
- Védelmi besorolás: IP67
- Szín: zöld
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M12-csatlakozóhévely

## A csomag tartalma

- Patch kábel

## Képek



## General

Műszaki adatok:	PROFINET
Protection category:	IP67

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x M12 dugó
Csatlakozó 2:	1 x M12 dugó

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 70 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Hosszúság:	1 m
Legkisebb hajlítási sugár:	32,5 mm
Szín:	zöld