

Delock Κατανεμητήρας Οπτικών Ινών για τροχιά DIN με 8 θύρες γκρι

Περιγραφή

Αυτός ο κατανεμητήρας οπτικών ινών της Delock είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε μια τροχιά DIN πλάτους 35 χιλ. και για φιλοξενία έως και 8 ζευκτών οπτικών ινών των τύπων Απλού SC ή Διπλού LC.

Σύρματα καλωδίων PG για τροφοδοσία μέσω καλωδίων οπτικών ινών

Τα καλώδια οπτικών ινών μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω δύο αδιάβροχων συρμάτων καλωδίων PG11.

Με κασέτα σύνδεσης

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.



Αρ. προϊόντος 85931

EAN: 4043619859313

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- 8 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
- Ορθογώνια εγκοπή 13,0 x 9,6 χιλ.
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : περ. 1,6 mm
- Βήμα οπής βίδας: περ. 18 mm
- Με κασέτα σύνδεσης
- PG11 σύρματα καλωδίων και πώματα στεγάνωσης
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
- Περιβλήμα Χρώμα: γκρι
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 137 x 126 x 35 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας

Εικόνες



General

Mounting type:	Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
----------------	----------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	γκρί
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	137 mm
Width:	126 mm
Height:	35 mm