

Delock Skrzynka przyłączeniowa światłowodu 2 x SC/APC Simplex z zestawem kabli dołączeniowych 20 m

Opis


Ten wstępnie zmontowany zestaw połączeń FTTH firmy Delock jest idealny do szybkiej i bezpiecznej konfiguracji sieci światłowodowej w budynkach.

Skrzynka przyłączeniowa do montażu na ścianie i na szynie DIN

Skrzynka przyłączeniowa posiada otwory montażowe do mocowania do puszek podtynkowych i do ścian gipsowo-kartonowych. Zintegrowane zaciski umożliwiają montaż na szynie DIN 35 mm w poziomie i pionie.

Z kablem dołączeniowym FTTH

Kabel dołączeniowy znajduje się na szpuli w kartonowym pudełku a kable są już zamontowane w puszcze przyłączeniowej. Zamknięty karton umożliwia łatwe wyciągnięcie kabli i ułożenie ich aż do dystrybutora w domu.



20 m

Numer artykułu 85932

EAN: 4043619859320

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Łącznica światłowodowa do zastosowań FTTH
- Skrzynka przyłączeniowa z 2 x złączami SC/APC Simplex
- 4 sloty do połączeń SC Simplex lub LC Duplex
- Montaż na szynie DIN 35 mm
- Montaż naścienny
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Kabel dołączeniowy z włókna G657.A1
- Materiał powłoki: LSOH
- Długość kabla: ok. 20 m
- Do użytku w budynkach i polowego
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 85 °C
- Obudowa kolor: biały
- Materiał obudowy: ABS

- Wymiary (DxSxW): ok. 260 x 260 x 60 mm

Zawartość opakowania

- Zestaw do połączenia światłowodowego

Zdjęcia



General

Mounting type:	Montaż naścienny Montaż na szynie DIN 35 mm
----------------	--

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	ABS
Długość kabla:	20 m
Średnica kabla:	4 mm