

Delock PoweredUSB kabel samec 24 V > USB Typ-A samec + Mini-DIN 3 pin samec 2 m pro POS tiskárny a terminály

Popis

Tento PoweredUSB kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s portem USB Typ-A a Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí port k PC nebo k hubu s portem PoweredUSB 24 V. Je vhodný pro připojení různých POS zařízení, jako jsou tiskárny a terminály, např. od Bixolon nebo jiných výrobců. Kabel se používá jak pro přenos dat, tak pro napájení připojeného zařízení.



2 m

Číslo produktu 85941

EAN: 4043619859412

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x PoweredUSB samec 24 V >
 - 1 x USB Typ-A samec +
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí samec
- PoweredUSB specifikace
- Napětí: 24 V
- Průřez kabelu:
 - 26 AWG datové vodiče
 - 20 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Dvojitě stínění
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Systemové požadavky

- PC nebo hub s volným portem PoweredUSB 24 V samice
 - Zařízení s volným portem USB Typ-A a volným portem Hosiden Mini-DIN 3 pin napájecí samice
-

Obsah balení

- PoweredUSB kabel
-

Příslušenství



General

| | |
|--------------|------------|
| Specifikace: | PoweredUSB |
|--------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x PoweredUSB samec 24 V |
| Konektor 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin samec 1 x USB 2.0 Typ-A samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Rychlost přenosu dat: | USB 2.0 až do 480 Mb/s |
| Voltage: | 24 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | 26 AWG datové vodiče 20 AWG napájecí vodiče |
| Shielding: | dvojit |
| Délka: | 2 m |
| Barva: | černá |