

Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 24 V > USB Τύπου-A αρσενικό + Mini-DIN των 3 ριν αρσενικό 4 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας συσκευής με θύρα USB Τύπου-A και μιας θύρας ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 ριν σε ένα PC ή κόμβο μέσω της θύρας PoweredUSB 24 V. Είναι κατάλληλο για σύνδεση πολλαπλών συσκευών POS όπως εκτυπωτές και τερματικά, π.χ. της Bixolon ή άλλων κατασκευαστών. Το καλώδιο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά δεδομένων και για την παροχή ρεύματος στην συνδεδεμένη συσκευή.



4 m

Αρ. προϊόντος 85943

EAN: 4043619859436

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V >
 - 1 x USB Τύπου-A αρσενικό +
 - 1 x καλώδιο ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 ριν αρσενικό
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 24 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 4 m

Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 24 V
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A και μια ελεύθερη θύρα ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	PoweredUSB
---------------	------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V
Συνδετήρας 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 ακίδων αρσενική 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Shielding:	double
Μήκος:	4 m
Χρώμα:	μαύρο