

Delock Câble PoweredUSB mâle 24 V > Mini-DIN 3 broches, mâle, 2 m pour imprimantes et terminaux POS

Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour alimenter un appareil ayant un port femelle Mini-DIN via un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 24 V.



2 m

N° produit 85946

EAN: 4043619859467

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x PoweredUSB mâle 24 V >
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches, mâle
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 24 V
- Jauge de câble : 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Câble à double blindage
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 24 V

- Appareil ayant un port disponible femelle Hosiden Mini-DIN à 3 broches
-

Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB
-

Image



General

| | |
|----------------------------|------------|
| Spécifications techniques: | PoweredUSB |
|----------------------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x PoweredUSB mâle 24 V |
| Connecteur 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------|------|
| Voltage: | 24 V |
|----------|------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding: | double |
| Longueur: | 2 m |
| Couleur: | noir |