


Delock Ενεργή DisplayPort 1.2 προς Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή HDMI σε μια διεπαφή DisplayPort.

Ενεργό καλώδιο

Το καλώδιο προσφέρει μια ενεργή μετατροπή, και έτσι είναι επίσης κατάλληλο για κάρτες γραφικών που δεν εξάγουν σήματα DP++.



Αρ. προϊόντος 85958

EAN: 4043619859580

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
 - 1 x HDMI-A αρσενικό
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Chipset: Parade PS176
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,2 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
---------------	------------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο