

Delock Passiv DisplayPort 1.2 till HDMI-kabel 4K 30 Hz 10 m

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med HDMI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.



Artikelnummer 85962

EAN: 4043619859627

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x HDMI-A hane
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,2 mm
- Guldpläterade kontakter
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Överför ljud- och videosignaler
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder 3D skärmar (1080p @ 120 Hz)
- 2 x ferritkärnor
- Färg: svart
- Signalförsäkringens storlek (LxBxH): ca 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Längd inkl. kontakter: ca. 10 m

Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
------------------	------------------------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS8402A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Ferritkärna:	2 x
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Diameter:	7,2 mm
Längd:	10 m
Färg:	svart