

Delock Aktywny kabel optyczny HDMI w metalowej osłonie 8K 60 Hz 30 m

Opis

Wysokiej jakości kabel HDMI Delock służy to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje pasmo 48 Gbps, materiał może być wyświetlany z rozdzielczością do 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

Z metalowym wzmocnieniem

Solidne kable optyczne zapewniają zwiększoną ochronę przed uszkodzeniami i czynnikami zewnętrznymi. Pomimo metalowej osłony kable pozostają giętkie i elastyczne. Kable charakteryzują się również dużą wytrzymałością na rozciąganie.



30 m

Numer artykułu 86031

EAN: 4043619860319

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x HDMI-A męski
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Materiał powłoki: TPU
- Z metalowym wzmocnieniem
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Ustalony kierunek sygnału
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
HDMI do 7680 x 4320 @ 60 Hz
HDMI do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3

- Średnica kabla: ok. 6,0 mm
- Najmniejszy promień skrętu: ca. 20 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Połączane styki
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 30 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	48 Gb/s
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	10 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm