

Delock Cablu HDMI optic activ cu blindaj metalic 8K 60 Hz, 100 m

Descriere scurta

Acest cablu HDMI de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu o interfață HDMI, cum ar fi televizoare, playere Blu-ray, monitoare sau proiectoare. Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 48 Gbps, conținutul poate fi afișat cu rezoluții de până la 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

Cu blindaj metalic

Cablurile optice robuste oferă o protecție sporită împotriva deteriorării și influențelor exterioare. În ciuda învelișului metalic, cablurile rămân flexibile. Cablurile sunt, de asemenea, caracterizate prin rezistența lor ridicată la tracțiune.



100 m

Nr. 86080

EAN: 4043619860807

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x HDMI-A tată
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Material pentru aliajul cablului: TPU
- Cu blindaj metalic
- High Speed HDMI specificație
- Semnal fix direcționat
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 48 Gbps
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - HDMI de până la 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3

- Diametru cablu: aprox. 6,0 mm
- Raza minimă de îndoire: ca. 20 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 70 °C
- Contacte placate cu aur
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 100 m

Cerinte de sistem

- O interfață HDMI liberă

Pachetul contine

- Cablu HDMI

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	48 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	10 m
Smallest bending radius:	20 mm