

# Delock Κατηγοριοποιημένοι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες σε κουτί, δείκτης συστολής 2:1, διάφορα χρώματα 230 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτό το σετ θερμοσυστελλόμενου σωλήνα της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και μόνωση των καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή συρμάτων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών.

### Μεγάλη συλλογή διαφορετικών μεγεθών και χρωμάτων

Αυτό το σετ περιλαμβάνει σωλήνες με 6 διαφορετικές διαμέτρους και 6 διαφορετικά χρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι θερμο-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. σε ένα εργαστήριο, στο σπίτι ή στη βιομηχανία.

### Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων

Ο θερμο-συστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί στο μισό από την αρχική του διάμετρο όταν θερμαίνεται.



## Αρ. προϊόντος 86278

EAN: 4043619862788

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Περιεχόμενο:
  - 80 x διάμετρο 1,5 mm μαύρο
  - 40 x διάμετρο 2,5 mm κίτρινο
  - 25 x διάμετρο 4,0 mm κόκκινος
  - 15 x διάμετρο 6,0 mm μπλε
  - 40 x διάμετρο 10,0 mm πράσινοι
  - 30 x διάμετρο 13,0 mm λευκό
- Μήκος: περ. 100 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 100 °C ~ 125 °C

- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 255 x 160 x 35 mm

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κουτί θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία συρρίκνωσης: | 100 °C ~ 125 °C |
| Λόγος συρρίκνωσης:       | 2:1             |

### Physical characteristics

|        |        |
|--------|--------|
| Μήκος: | 100 mm |
|--------|--------|