

# Delock Seriellkabel RS-232 D-Sub9 hane till hona 1 m

## Beskrivning

Seriellkabel från Delock som passar som förlängningskabel eller anslutningskabel för modem, skrivare, mätinstrument, konverterar, RS232-hubbar, patchpaneler, m.m. Kabeln gör det möjligt att ansluta kringliggande system och enheter.

### Mini D-Sub9-anslutning

Dessa kablar passar i alla RS-232-portar eftersom mini D-Sub9-anslutningar (44 x 33,3 x 15 mm) är små och kompakta. På det här sättet kan RS-232-anslutningar användas i direkt anslutning till varandra.



1 m

**Artikelnummer 86601**

EAN: 4043619866014

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x seriell D-Sub9 hane med skruvar >
  - 1 x seriell D-Sub9 hona med skruvmuttrar
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Stifttilldelning: 1:1
- Färg: svart
- Isolator: PVC
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kabelldiameter: ca. 5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1 m

## Systemkrav

- En ledig D-Sub9-port hona
- En ledig port för D-Sub9 hane

## Paketets innehåll

- Kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extensioncable Mini Sub-D9

## Interface

Kontakt 1:	1 x seriell Sub-D 9 hane med skruvar
Kontakt 2:	1 x seriell Sub-D 9 hona med skruvmuttrar

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Färg:	svart
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1