

Delock D-Sub9-es, RS-232 soros kábel, apa-anya, 1 m

Leírás

Ez a Delock soros kábel alkalmas modem, nyomtató, mérő műszerek, átalakítók, RS-232 hubok, rendező panelek stb.-k meghosszabbítására vagy összekapcsolására. A kábel megteremti a lehetőségét, hogy szomszédos rendszereket és eszközöket összekapcsoljon.

Mini D-Sub9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



1 m

Tételszám 86601

EAN: 4043619866014

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x soros D-Sub9 dugó csavarokkal >
 - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavar anyákkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Pólus kiosztás: 1:1
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub9-csatlakozóhüvely
- Egy szabad D-Sub9 csatlakozóport

A csomag tartalma

- Kábel

Képek



General

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extensioncable Mini Sub-D9

Interface

Csatlakozó 1:	1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal
Csatlakozó 2:	1 x soros Sub-D 9 hüvely csavar anyákkal

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Szín:	fekete
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1