

# Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 tată la mama, 0,5 m, modem nul

## Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este un cablu complet cu modem nul pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri de plasture etc. Cu acest cablu, două dispozitive seriale RS-232 pot fi conectate direct între ele pentru schimb de date.

### Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



0,5 m

**Nr. 86886**

EAN: 4043619868865

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu șuruburi
  - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu piulițe
- Grosime cablu: 28 AWG
- Cablu cu fir complet
- Alocare pin: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, ecranat
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 0,5 m


## Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 tată disponibil

## Pachetul contine

- Cablu

## Imagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9

## Interface

Conector 1:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi
Conector 2:	1 x seriale Sub-D 9 mamă, cu piulițe

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1