

Delock Modulo di Tipo-D USB 3.2 Gen 1 Tipo-A femmina a USB 3.2 Gen 1 Tipo-A femmina con cappuccio protettivo IP67 polvere e impermeabile

Descrizione

Questo modulo Delock può essere montato, ad esempio, su pannelli o custodie con aperture di tipo D per jack XLR. Questo lo rende ideale per l'integrazione di apparecchiature digitali in sistemi audio professionali.

IP67 antipolvere e impermeabile

L'accoppiatore offre una maggiore protezione contro la sporcizia e l'umidità per il collegamento dei cavi di rete.



Articolo n. 86971

EAN: 4043619869718

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
- Per porte di tipo D con 31 x 25 mm
- Foro del pannello (diametro): ca. 24 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Grado di protezione: IP67
- Con cappuccio protettivo
- Due fori di montaggio per il fissaggio a vite
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Contenuto della confezione

- Modulo di tipo D

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Connettore 2:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	5 Gbps
---------------------	--------

Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Colour:	nero