

Delock Καλώδιο USB4™ 20 Gbps 2 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB4™ της Delock επιτρέπει τη σύνδεση διάφορων συσκευών, όπως smartphone, οθόνες, εξωτερικούς δίσκους και σταθμούς σύνδεσης μέσω μιας θύρας USB Type-C™ ή Thunderbolt™ 3 ενός PC ή laptop. Το καλώδιο υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων με USB καθώς επίσης και DisplayPort και PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Το καλώδιο επιτρέπει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως και τα 20 Gbps κατά τη σύνδεση με συμβατές συσκευές USB4™. Φυσικά, μπορούν επίσης να συνδεθούν και οι συσκευές USB 3.2 ή USB 2.0.

Σύνδεση οθονών DisplayPort

Το καλώδιο της Delock υποστηρίζει DisplayPort 1.4a καθώς επίσης και DisplayPort 2.0 Alternate Mode, επιτρέποντας έτσι τη σύνδεση οθονών DisplayPort με ανάλυση οθόνης έως και τα 4K 60 Hz.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Υποστηρίζει το πρότυπο USB Μεταφοράς Ενέργειας 3.0, πράγμα που επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές να φορτισθούν με έως και τα 100 W (20 V / 5 A).



2 m

Αρ. προϊόντος 86980

EAN: 4043619869800

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ αρσενικό
- Καλώδια με πιστοποίηση USB-IF
- USB 3.2, USB 2.0 και Thunderbolt™ 3 συμβατό και με το παλαιότερο
- Chipset: Cypress E-Marker
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 + 31 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 21 + 32 AWG
- Επιχρυσωμένες επαφές

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
- Ανάλυση οθόνης έως 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR10
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0 (4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο DisplayPort 1.4a
- Υποστηρίζει DisplayPort Alt Mode 2.0
- Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt (20 V / 5 A)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB4™ 20 Gbps

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
---------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG Γραμμή δεδομένων 31 AWG γραμμή τροφοδοσίας 21 AWG γραμμή τροφοδοσίας 32 AWG
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο