


Delock DisplayPort kabel samec přímý na samec 90° pravoúhlý v pravo 8K 60 Hz 5 m

Popis

Tento kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Podporuje maximální šířku pásma 32,4 Gb/s, obsah může být zobrazen v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) a 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.



Číslo produktu 87069

EAN: 4043619870691

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DisplayPort samec pravoúhlý
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gb/s
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Style:	angled 90°

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	5 m
Barva:	černá