

Delock DisplayPort-förlängningskabel hane 90° nedåtvinklad till hona 8K 60 Hz 3 m

Beskrivning

Denna DisplayPort-kabel från Delock möjliggör förlängning av en DisplayPort-anslutning. Den trippelskärmade kabeln stödjer en upplösning på upp till 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) och är baklänges kompatibel med 4K Ultra HD.



Artikelnummer 87093

EAN: 4043619870936

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane vinklad >
 - 1 x DisplayPort hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Style:	angled 90°

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	3 m
Färg:	svart