

Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 θηλυκό προς θηλυκό πλαίσιο στερέωσης 4K 60 Hz 30 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης DisplayPort καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου DisplayPort σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



0,3 m

Αρ. προϊόντος 87099

EAN: 4043619870998

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό >
 - 1 x DisplayPort, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Τύπος βίδας: M3
- Απόσταση βίδας: 27 χιλ.
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης DisplayPort
- 2 x βίδες

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
---------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Απόσταση βίδας:	27 mm
Τύπος βίδας:	M3
Shielding:	triple
Μήκος:	30 cm
Χρώμα:	μαύρο