

# Delock DisplayPort 1.2 kabel hona till hona panelmonterad 4K 60 Hz 30 cm

## Beskrivning

Denna kabel från Delock kan användas för att utöka en DisplayPort-anslutning och för att ansluta olika enheter. Honporten kan monteras med två skruvar, t.ex. till ett kortplatsfäste, en kabelkanal eller ett hölje med motsvarande öppning. På detta sätt är det möjligt att montera en DisplayPort-port på en lättåtkomlig plats.



0,3 m

**Artikelnummer 87099**

EAN: 4043619870998

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hona >
  - 1 x DisplayPort hona panelmonterad
- DisplayPort 1.2 specifikation
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Skruvtyp: M3
- Skruvavstånd: 27 mm
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 21,6 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Färg: svart

- Längd inkl. kontakter: ca. 30 cm
- 

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt
- 

## Paketets innehåll

- DisplayPort-kabel panelmonterad
  - 2 x skruvar
- 

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvavstånd:	27 mm
Skruvtyp:	M3
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	30 cm
Färg:	svart