

# Delock USB Type-C™ 3.1 Σταθμός αγκύρωσης 4K 30 Hz

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με λειτουργία Alt ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Δύο οθόνες μπορούν να τεθούν σε λειτουργία ταυτόχρονα στις εξόδους mini DisplayPort και HDMI και εναλλάξ μία οθόνη στην έξοδο VGA. Τρεις ενσωματωμένες θύρες USB τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση περιφερειακών συσκευών και συνδέσεις για ακουστικά κεφαλής και δίκτυο gigabit, καθώς και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών SD / micro SD, συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά. Με μια τροφοδοσία USB-C™, φορητοί υπολογιστές όπως το MacBook ή το Chromebook μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.



### Αρ. προϊόντος 87297

EAN: 4043619872978

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Σημείωση

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort 1.2. Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, εμφανίζεται η ίδια εικόνα και στις δύο θύρες (κατοπτρισμός) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο θύρες ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - μπροστινή πλευρά:
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
    - 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
  - πίσω πλευρά:
    - 3 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
    - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων

- 1 x υποδοχή SD / SDHC / SDXC / MMC
- 1 x υποδοχή Micro SD / SDHC / SDXC
- 1 x USB Type-C™ αρσενικό
- Οι θύρες HDMI και DisplayPort υποστηρίζουν: επέκταση και προβολή, ανάλυση έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Ανάλυση VGA έως 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 10 W συνολικά,  
1 x USB τύπου-A θηλυκό μέγ. 7,5 W,  
2 x USB τύπου-A θηλυκό μέγ. 5 W (συνδυαστικά)
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Λαστιχένια μαξιλαράκια για ασφαλές κράτημα και σταθερή τοποθέτηση
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 18 cm
- Χρώμα: σκούρο γκρι
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, ex Mac OS 10.9
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Έξοδος:	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό 1 x θηλυκός RJ45 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Χρώμα:	σκούρο γκρι



