

# Delock Replikator portów USB 2.0

## Opis

Przez tylko jeden port USB rozbudowuje notebooka lub komputer PC o kilka interfejsów, jak np. USB, Ethernet RJ45 i DVI / VGA. Ten replikator portów umożliwia podłączenie drugiego monitora, który może zapewnić obsługę rozdzielczości do 1920 x 1080 w jakości HD.



### Numer artykułu 87503

EAN: 4043619875030

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB port pobierania danych 2.0 typ B
  - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
  - 4 x USB 2.0 typ A żeński
  - 1 x DVI-I (Dual-Link) 24+5 żeńskie
  - 1 x LAN 10/100 Mbps RJ 45 żeńskie
- Port DVI-I Dual Link (24+5), obsługuje funkcje: rozszerzony (extended) i lustro (mirror), z rozdzielczością maks. 1920 x 1080 (WUXGA)
- Hot Plug

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Wyjście: 5 V / 2,5 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,7 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 4,75 mm

długość: ok. 9,5 mm


## Wymagania systemowe

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
- PC lub notebook z wolnym portem USB

## Zawartość opakowania

- Replikator portów USB 2.0
- USB 2.0 kabel
- DVI na VGA Adapter
- Zewnętrzny zasilacz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



Resolution	Color Depth	Refresh rates available at 10 bit color quality	Refresh rates available at 32 bit color quality
840 x 480	60, 72, 75, 85	60, 72, 75, 85	
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85	56, 60, 72, 75, 85	
1024 x 768	60, 70, 75, 85	60, 70, 75, 85	
1280 x 800	60, 85	60, 85	
1280 x 1024	60, 75	60, 75	
1366 x 768	60	60	
1366 x 768	50, 60	50, 60	
1366 x 768	60	60	
1440 x 1050	60, 75, 85	60, 75, 85	
1440 x 900	60	60	
1600 x 1200	60	60	
1600 x 1050	60	60	
1600 x 1300	60, 50	60, 50	

