

Delock Réplicateur de port USB 5 Gbps

Description

Ce duplicateur de port de Delock peut être connecté à un seul port USB de votre ordinateur pour augmenter votre système avec plusieurs interfaces, comme USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI et HDMI. Les ports DVI et HDMI vous permettent de connecter deux autres moniteurs. Le duplicateur de port supporte les résolutions HD jusqu'à 2048 x 1152.

Ecran étendu par Displaylink

Avec la puce de graphique Displaylink, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et extension sur des systèmes Windows et Mac OS.



N° produit 87568

EAN: 4043619875689

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Face avant :
 - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x prise de microphone 3,5 mm
 - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
 - Face arrière :
 - 1 x port USB 5 Gbps aval de Type-B
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - 1 x HDMI femelle
 - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 4 x USB 2.0 Type-A femelle
- Les ports HDMI et DVI supporte les fonctions: Extension et miroir avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152 (dépend du moniteur et de la carte vidéo utilisée)
- Branchement à chaud

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 1,7 mm
extérieur : ø env. 4,75 mm
Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Mac Lion 10.7.4 ou version ultérieure
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- 1.6 GHz CPU ou supérieur
- Au minimum 30 Mo d'espace HDD libre

Contenu de l'emballage

- Réplicateur de port USB 5 Gbps
- Câble USB 5 Gbps
- Alimentation électrique externe
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image

