

Delock Replicatore di porte USB 5 Gbps

Descrizione

Questo replicatore di porte Delock può essere collegato a un'unica porta USB del computer ed espande il sistema tramite diverse interfacce, come USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI e HDMI. Le porte DVI e HDMI consentono di collegare due monitor aggiuntivi. Il replicatore di porte supporta una risoluzione HD fino a 2048 x 1152.

Schermo esteso da Displaylink

Grazie al chipset grafico Displaylink è possibile utilizzare le funzioni di schermo specchiato ed esteso sui sistemi operativi Windows e Mac OS.



Articolo n. 87568

EAN: 4043619875689

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - lato anteriore:
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm microfono
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante
 - lato posteriore:
 - 1 x porta a valle USB 5 Gbps Tipo-B
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
 - 1 x HDMI femmina
 - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- Le porte HDMI e DVI supportano la funzione: estesa e a specchio con una risoluzione fino a 2048 x 1152 (dipende dal monitor e dalla scheda grafica esistente)
- Hot Plug

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 1,7 mm
esterno: \varnothing ca. 4,75 mm
lunghezza: ca. 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Mac Lion 10.7.4 o superiore
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- CPU da 1,6 GHz o superiore
- Minimo 30 MB di spazio libero sull'HDD

Contenuto della confezione

- Replicatore di porte USB 5 Gbps
- Cavo USB 5 Gbps
- Alimentatore esterno
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

