

Delock Adaptateur USB 2.0 à 2 Serial RS-422/485

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion de deux appareils en série via un port USB Type-A.



N° produit 87586

EAN: 4043619875863

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-B femelle >
 - 2 x série RS-422/485 DB9 mâle
- Chipset : FT2232HL, SP3078EE
- 2 x commutateur DIP : Configuration des opérations du RS-422/485 operation setting
- Tête de broche interne : interrupteur de pontage Marche / Arrêt
- Connecteur série à écrou de vis
- Débit de données jusqu'à 1 Mbps
- LED pour indiquer l'activité Tx/D / Rx/D
- Reconnaissance automatique et commutation entre RS-422 et RS-485
- Protection ± 15 kV ESD sur toutes les broches de signal
- Montage mural intégré dans le boîtier
- Consommation de courant :
 - Fonctionnement : ≤ 141 mA / 705 mW
 - En veille : env. 89 mA / 445 mW
- M/A et I/O supplémentaires pas requis
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Dimensions (LxIxH) : env. 107 x 65 x 23 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 2.0 vers 2 x adaptateur série RS-422/485
- Câble USB 2.0
- 4 x ponts
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



Pin	Transmission Signals		
	RS-422	4-Wire RS-485	2-Wire RS-485
1	Tx-	Tx-	D-
2	Tx+	Tx+	D+
3	Rx+	Rx+	
4	Rx-	Rx-	
5	GND	GND	GND

General

Fonction :	Converter Programmable EEPROM
Mounting type:	Montage mural
Spécifications techniques:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) UHCI/OHCI/EHCI
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Témoin DEL:	RX / TX
Protection:	Failsafe protection for open, shorted or terminated lines
DIP Switches:	4 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-B
Connecteur 2:	2 x Seriell DB9 Stecker mit Muttern

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT2232HL SP3078EE
Débit de données:	RS-422 / RS-485 up to 1 Mbps
FIFO:	2 x 4 KByte RX 2 x 4 KByte TX
Impédance s:	120 Ω

Jumper:	4 x
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 70 °C
Maximum power consumption:	705 mW
Signal transmission:	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi-duplex full duplex differential
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
UART:	USB to serial UART
Résistance:	Terminalresistor 120 Ω ON/OFF
Support:	256 Multidrop Nodes
Data bits:	7, 8

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Matériau du boîtier :	métal
Couleur du câble:	noir
Longueur:	107 mm
Width:	65 mm
Height:	23 mm
Couleur:	gris / blanc / bleu
Overvoltage protection:	±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Décharge de contact 15 kV RS-422 / RS-485