

# Delock Répartiteur DisplayPort 1.2 1 entrée DisplayPort > 2 sorties DisplayPort 4K

## Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal DisplayPort provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion DisplayPort peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs DisplayPort. Les deux sorties sont compatibles double-mode (DP++).



30 cm

## Note

Le produit est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de Displayport 1.2. Si un Mas OS est utilisé, la même image est affichée sur les deux ports (miroir), il n'est pas possible d'utiliser un port indépendamment de l'autre.

**N° produit 87665**

EAN: 4043619876655

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
  - Sortie :
    - 2 x DisplayPort femelle 20 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2a
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.1 ou 1.2 Single Stream Transport (SST) :
    - jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)
  - DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport (MST) :
    - jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Boîtier métallique

- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 30 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 67 x 23 mm

---

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Un port DisplayPort femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a
----------------------------	------------------

## Interface

Sortie :	2 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	30 cm
Longueur:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir