

Delock Divisor DisplayPort 1.2 1 x Entrada DisplayPort > 2 x Salida HDMI

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de dos monitores HDMI a una computadora con interfaz DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

Nota

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort 1.2. Cuando se usa Mac OS, se muestra la misma imagen en ambos puertos (espejo). No es posible usar ambos puertos independientemente el uno del otro.



30 cm

Número de elemento 87666

EAN: 4043619876662

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Entrada: 1 x DisplayPort macho de 20 pines
Salida: 2 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: STDP4320
- Especificación DisplayPort 1.2a y High Speed HDMI
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
Transporte de una sola secuencia (SST) DisplayPort 1.1 o 1.2:
hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (simetría)
Transporte multisequencia (MST) DisplayPort 1.2:
hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz (simetría o extendido)
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formatos de entrada de audio: 7.1 canales con tasa de muestreo de hasta 192 kHz
- Carcasa metálica

- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 30 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 100 x 65 x 23 mm


Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un puerto hembra DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2a High Speed HDMI |
|-------------------------|-------------------------------------|

Interface

| | |
|----------|-----------------------|
| Salida: | 2 x HDMI-A hembra |
| Entrada: | 1 x DisplayPort macho |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Material de la carcasa: | metal |
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
| Longitud: | 100 mm |
| Width: | 67 mm |
| Height: | 23 mm |
| Color: | negro |