

Delock 10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port

Beschreibung

Mit diesem Fast Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Vier RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE 802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Zusätzlich ist ein fünfter RJ45 Uplink Port ohne PoE Funktion vorhanden.



Artikel-Nr. 87682

EAN: 4043619876822

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 4 x RJ45 Buchse für 10/100 Mb/s Ethernet (PoE+)
 - 1 x RJ45 Buchse für 10/100 Mb/s Ethernet (Uplink)
 - 1 x DC Buchse 5,5 x 2,1 mm (Spannungsversorgung)
- Datentransferrate bis zu 100 Mb/s
- LEDs zur Statuskontrolle: Power, Link / Activity, PoE
- Unterstützt IEEE 802.3 10Base-T und 802.3u 100Base-TX
- Unterstützt IEEE 802.3at (PoE+) und 802.3af (PoE)
- Spare-Pairs Speisung (Mode B, Adernpaare 4/5 und 7/8)
- Ausgangsleistung: Max. 30 W per PoE Port, max. 60 W gesamt
- Leistungsaufnahme: max. 72 W
- Metallgehäuse
- Lüfterlos
- Maße (LxBxH): ca. 141 x 94 x 26 mm

Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kaltgerätebuchse

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 52 V / 1,38 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss

Packungsinhalt

- PoE Switch
- Externes Netzteil
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

| | |
|----------|--|
| Ausgang: | 4 x RJ45 Buchse (PoE) |
| Eingang: | 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 1 x RJ45 Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Datentransferrate: | Fast Ethernet bis zu 100 Mbps |
|--------------------|-------------------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|---------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Länge: | 141 mm |
| Breite: | 94 mm |
| Höhe: | 26 mm |

Netzteil

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Netzteil Typ: | Netzteil mit Kaltgerätebuchse |
| Netzteileingang: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A |
| Netzteilausgang: | 52 V / 1,38 A |
| Netzteilanschluss: | DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm |