

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x entrée mini DisplayPort > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA sortie

Description

Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages connectés. Trois moniteurs peuvent fonctionner simultanément sur les sorties DisplayPort, HDMI et VGA. Grâce aux câbles inclus, le séparateur peut fonctionner sur un port d'affichage ou sur une sortie mini DisplayPort.

Note

L'appareil peut nécessiter une alimentation électrique supplémentaire pouvant être fournie via le câble USB-Micro USB inclus.



N° produit 87685

EAN: 4043619876853

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
 - Sortie :
 - 1 x DisplayPort femelle 20 broches
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x VGA 15 broches femelle
- Spécification DisplayPort 1.2a
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Port VGA avec écrous
- Chipset : VMM2322
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Les ports HDMI et DisplayPort prennent en charge : résolution étendue et en miroir jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Résolution VGA jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Prend en charge HDCP 1.3
- Compatible avec les signaux audio sur DisplayPort ou HDMI
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio :
7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 70 x 54 x 14 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un mini DisplayPort ou port femelle DisplayPort gratuit

Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- 1 x câble DP mâle-Mini DP mâle, longueur env. 19 cm
- 1 x câble Mini DP mâle-Mini DP mâle, longueur env. 16,5 cm
- 1 x câble USB A mâle-USB Micro-B mâle, longueur env. 25 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a
----------------------------	------------------

Interface

Sortie :	1 x DisplayPort femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x USB Type Micro-B femelle 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches

Technical characteristics

Chipset:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Couleur:	noir