

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε δύο συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση DisplayPort για τη λειτουργία δύο οθονών DisplayPort. Και οι δύο έξοδοι υποστηρίζουν διπλή λειτουργία (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδεόνται με κατάλληλους αντάπτορες.



Αρ. προϊόντος 87691

EAN: 4043619876914

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort 1.2. Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, εμφανίζεται η ίδια εικόνα και στις δύο θύρες (κατοπτρισμός) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο θύρες ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
έως 1920 x 1080 @ 60 Hz (κατοπτρισμός)
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)

- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει σήματα ήχου και βίντεο
- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 71 x 61 x 21 mm
- Μήκος: καλώδιο τροφοδοσίας USB τύπου-A > Συνεχές ρεύμα περ. 50 cm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Καλώδιο DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	30 cm
Μήκος:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο