

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa två DisplayPort-bildskärmar. Båda utgångarna är flerlägeskapabel (DP++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.



Notera

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.

Artikelnummer 87691

EAN: 4043619876914

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 2 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmmig överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
 - Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)
 - DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
 - Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökat)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stöder ljud- och videosignaler
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 71 x 61 x 21 mm
- Längd: strömkabel USB Typ-A > DC cirka 50 cm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm



Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona
- DisplayPort kabel

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- USB-strömkabel
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	30 cm
Längd:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart