

# Delock DisplayPort 1.2 Delare 1 x mini DisplayPort-in > 4 x DisplayPort-ut 4K

## Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till fyra anslutna skärmar. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa fyra DisplayPort-bildskärmar. Utgångarna är flerlägeskapabla (DP ++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.



30 cm

**Artikelnummer 87693**

EAN: 4043619876938

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x mini DisplayPort 20-stift, hane  
1 x 5 V DC-uttag (likström)  
Utmatning:  
4 x DisplayPort 20-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmmig överföringshubb (SST / MST)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)  
DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):  
Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)  
DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):  
Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökad)  
max. 4x 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stöder ljud- och videosignaler
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 30 cm
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 143 x 67 x 23 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Utmatning: 5 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca. 9 mm

---

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona


---

## Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

## Interface

Utmatning:	4 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	30 cm
Längd:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm