

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 4 x DisplayPort out 4K

Popis

Tento splitter od Delocku přijímá DisplayPort signál z PC nebo notebooku a rozděluje jej do čtyř připojených displejů. Proto lze jedním DisplayPort připojením provozovat čtyři DisplayPort monitory. Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.



30 cm

Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možní použít oba porty nezávisle na sobě.

Číslo produktu 87694

EAN: 4043619876945

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 4 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
 - až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
 - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
 - až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
 - max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje HDCP 1.3
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 30 cm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 67 x 23 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm


Systémové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Výstup:	4 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm