

Delock DisplayPort 1.2 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 4 x DisplayPort έξω 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από τον Η/Υ ή το φορητό σας υπολογιστή και το χωρίζει σε τέσσερις συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτό τον τρόπο μία σύνδεση DisplayPort μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία τεσσάρων οθονών DisplayPort. Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.



30 cm

Αρ. προϊόντος 87694

EAN: 4043619876945

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort 1.2. Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, εμφανίζεται η ίδια εικόνα και στις δύο θύρες (κατοπτρισμός) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο θύρες ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Έξοδος:
4 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
έως 1920 x 1080 @ 60 Hz (κατοπτρισμός)
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)

- μέγ. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Υποστηρίζει σήματα ήχου και βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 143 x 67 x 23 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interface

Έξοδος:	4 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	30 cm
Μήκος:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm