

Delock Divizor DisplayPort 1.2, 1 x intrare DisplayPort > 4 x ieșiri DisplayPort 4K

Descriere scurta

Acest divizor de la Delock primește un semnal DisplayPort de la un PC sau de la un laptop și îl divizează către patru afișaje conectate. Astfel, o conexiune DisplayPort poate fi utilizată pentru a opera patru monitoare DisplayPort. Ieșirile sunt compatibile cu modul dual (DP++), astfel încât monitoarele cu interfață HDMI sau DVI să poată fi conectate folosindu-se adaptoare adecvate.



30 cm

Notă

Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod independent unul de celălalt.

Nr. 87694

EAN: 4043619876945

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:

Intrare:

1 x DisplayPort cu 20 pini tată

1 x mufă c.c. de 5 V

Ieșire:

4 x DisplayPort cu 20 pini mamă

- Chipset: STDP4320

- DisplayPort 1.2a specificație

- Convertor activ, hub Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)

- Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)

- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

DisplayPort 1.1 sau 1.2, Single Stream Transport (SST):

până la 1920 x 1080 la 60 Hz (oglindă)

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):

până la 2560 x 1440 la 60 Hz sau 3840 x 2160 la 30 Hz (oglindă sau extins)

max. 4 x 1920 x 1080 la 60 Hz

- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++

- Acceptă Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Acceptă semnale audio și video
- Acceptă HDCP 1.3
- Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvență de eșantionare de până la 192 kHz
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 30 cm
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 143 x 67 x 23 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm


Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Divizor DisplayPort
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Output:	4 x DisplayPort mamă
Input:	1 x DisplayPort tată 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Lungime:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Colour:	negru

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm