

Delock Répartiteur mini DisplayPort 1.2 1 entrée mini DisplayPort > 2 sorties HDMI 4K

Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs HDMI à un ordinateur ayant une interface mini DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.



30 cm

Note

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort 1.2. Si un Mas OS est utilisé, la même image est affichée sur les deux ports (miroir), il n'est pas possible d'utiliser un port indépendamment de l'autre.

N° produit 87696

EAN: 4043619876969

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
Entrée : 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
Sortie : 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2a et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
DisplayPort 1.1 ou 1.2 Single-Stream Transport (SST) :
jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :
jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Boîtier métallique

- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 30 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 67 x 23 mm


Configuration système requise

- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Répartiteur Mini DisplayPort
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
----------------------------	-------------------------------------

Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	30 cm
Longueur:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir