

Delock Divisor USB Type-C™ (modo DP Alt) > 1 x HDMI + 1 x salida de DisplayPort 4K 30 Hz

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de un monitor DisplayPort y un monitor HDMI a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo de DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas. La salida DisplayPort es compatible con modo dual (DP ++), de modo que los monitores HDMI o DVI pueden conectarse con un adaptador adecuado.



Nota

El divisor es un concentrador Multi-Stream-Transport (MST) y admite la configuración de escritorio ampliada de las tarjetas gráficas Displayport 1.2. El divisor mostrará la misma imagen (espejo) en ambas salidas cuando se utilice una tarjeta gráfica con Displayport 1.1 o Mac OS.

Número de elemento 87716

EAN: 4043619877164

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Entrada: 1 x USB Type-C™ macho
Salida:
1 x HDMI-A hembra de 19 pines
1 x DisplayPort hembra de 20 pines
- Conjunto de chips: STDP4320
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Carcasa metálica
- Color: plata

- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 10 cm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 73 x 60 x 15 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Divisor USB-C™ (modo DP Alt)
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra 1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Carcasa color:	plata
Material de la carcasa:	metal
Cable length incl. connector:	10 cm
Longitud:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm