

# Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x DisplayPort wyjście 4K 30 Hz

## Opis

Splitter firmy Delock umożliwia podłączenie monitora DisplayPort oraz monitora HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ i obsługą alternatywnego trybu DisplayPort. Dwa monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściu. Sygnał wyjściowy DisplayPort posiada zdolność do pracy w dwóch trybach (DP++), więc z odpowiednią przejściówką można podłączyć monitory HDMI lub DVI.

## Uwaga

Splitter jest koncentratorom Multi-Stream-Transport (MST) i posiada rozszerzoną konfigurację kart graficznych Displayport 1.2. Splitter będzie wyświetlać ten sam obraz (zdublowany) na obydwu wyjściach, jeśli używany jest Displayport 1.1 lub Mac OS.



## Numer artykułu 87716

EAN: 4043619877164

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
Wejście: 1 x USB Type-C™ męski  
Wyjście:  
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A  
1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- USB Bus power
- Metalowa obudowa
- Kolor: srebrny
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm

- Wymiary (DxSxW): ok. 73 x 60 x 15 mm

---

## Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3


---

## Zawartość opakowania

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Wyjście:	1 x DisplayPort żeński 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	srebrny
Materiał obudowy:	metal
Cable length incl. connector:	10 cm
Długość:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm