

Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x DisplayPort ut 4K 30 Hz

Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för att ansluta en DisplayPort-skärm och en HDMI-skärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort alternativläge. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna. DisplayPort-utgången stöder dubbelläge (DP++) så att HDMI eller DVI-skärmar kan anslutas med en kompatibel adapter.



Notera

Splittern är en s.k. Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och stöder utökat skrivbordsläge för Displayport 1.2-grafikkort. Splittern kommer visa samma bild (spegel) på båda utgångar när ett grafikkort med Displayport 1.1 eller Mac OS används.

Artikelnummer 87716

EAN: 4043619877164

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning: 1 x USB Type-C™, hane
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x DisplayPort 20-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Upplösning upp till: 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Spegelad eller utökad (endast Windows)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Överför ljud- och videosignaler
- USB-driven
- Metallchassi
- Färg: silver
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 10 cm
- Mått (LxBxH): ca. 73 x 60 x 15 mm


Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------------------|
| Utmatning: | 1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™ hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hölje färg: | silver |
| Höljets material: | metall |
| Cable length incl. connector: | 10 cm |
| Längd: | 73 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 15 mm |