

# Delock Diviseur USB Type-C™ (mode DP Alt ) > 2 sorties HDMI 4K 30 Hz

## Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

## Note

Le diviseur est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de cartes graphiques 1.2 Displayport. Le diviseur montrera la même image (miroir) aux deux sorties quand une carte graphique avec un Displayport 1.1 ou Mac OS est utilisé.



**N° produit 87719**

EAN: 4043619877195

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :  
Entrée: 1 x USB Type-C™ mâle  
Sortie: 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2
- Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Boîtier métallique
- Couleur : argent
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 10 cm
- Dimensions (LxIxH) : env. 61 x 49 x 11 mm

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11, Mac ex OS 10.9
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre


---

## Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (mode DP Alt)
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spécifications techniques:  | DisplayPort 1.2   |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Sortie : | 2 x HDMI-A femelle   |
| Entrée : | 1 x USB Type-C™ mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | STDP4320            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Boîtier couleur:              | noir      |
| Matériau du boîtier :         | Plastique |
| Cable length incl. connector: | 25 cm     |
| Longueur:                     | 61 mm     |
| Width:                        | 49 mm     |
| Height:                       | 11 m      |