

Delock Station d'accueil Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Description

Cette station d'accueil Thunderbolt™ 3 de Delock peut être connectée à un port Thunderbolt™ 3 et fournir une variété d'interfaces. Le port Thunderbolt™ 3 est compatible à une résolution jusqu'à 5K et est conforme à USB, il est donc possible de connecter tous les appareils USB Type-C™. Deux moniteurs 4K peuvent être utilisés simultanément aux sorties Thunderbolt™ 3 et HDMI. Cinq ports USB Type-A permettent d'utiliser des périphériques, et des connexions pour des écouteurs et un réseau gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte SD, complètent les dispositifs. Un laptop connecté comme un Macbook ou Chromebook sera chargé pendant les opérations.



5K



N° produit 87725

EAN: 4043619877256

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut connecter des appareils MacBook munis de puce M1, M2 et M3. Des appareils MacBook munis d'une puce M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro et M3 Max peuvent connecter deux moniteurs externes supplémentaires ou plus. D'autres informations sont disponibles sur www.apple.com.

Détails techniques

- Connecteurs:

Face avant :

1 x USB 3.0 Type-A femelle

1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2

1 x SD / SDHC / SDXC slot

1 x prise casque 3,5 mm 4 broches

Face arrière :

1 x Thunderbolt™ 3 femelle (connexion à l'ordinateur)

1 x Thunderbolt™ 3 femelle

1 x HDMI-A femelle 19 broches

3 x USB 3.0 Type-A femelle

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle

- 1 x prise CC
- Supports de sorties vidéo : étendues et miroirs
- Résolution jusqu'à :
Windows :
1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
Mac :
2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- Boîtier métallique
- Patins en caoutchouc pour une adhérence fiable et un support sécurisé
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 230 x 87 x 27 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Sortie : 20 V / 6,75 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
Intérieur : ø env. 2,5 mm
Extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil Thunderbolt™ 3
- Câble Thunderbolt™ 3 , longueur env. 50 cm
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches 1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x fente SD 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Type-A femelle 1 x prise CC 1 x Thunderbolt™ 3 femelle
Entrée :	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Couleur:	argent

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm