

Delock Estación de acoplamiento USB Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ o USB Tipo-A y proporciona una variedad de interfaces. Dos monitores pueden funcionar simultáneamente en los puertos de salida DisplayPort. Seis puertos USB 3.2 Gen 1 permiten el uso de periféricos, conexiones para micrófono y altavoz y una red Gigabit completan las características.

Resolución 4K 60 Hz UHD

La resolución Ultra-HD (4K) es posible cuando se utiliza un solo monitor y también cuando se usan ambas salidas DisplayPort al mismo tiempo. No se requiere soporte para el modo alternativo de DisplayPort.

Pantalla extendida por Displaylink

Gracias al chipset gráfico de Displaylink es posible utilizar las funciones de pantalla reflejada y extendida en los sistemas operativos Windows y Mac OS.



Número de elemento 87728

EAN: 4043619877287

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:

Lado frontal:

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2

1 x Conector estéreo de 3,5 mm para micrófono

1 x estéreo de 3,5 mm para altavoces

Lado posterior:

4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

2 x DisplayPort hembra

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra

1 x conector de alimentación 20 VCC

- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):

Una sola pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

Pantalla doble: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Color: negro
- Dimensiones sin soporte (LxANxAL): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Salida: 20 V / 2,25 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 1,7 mm
 - exterior: ø aprox. 4,75 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm


Requisitos del sistema

- Mac OS 12.0.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB
- Cable USB Tipo-A macho a Tipo-B macho, longitud aprox. 1 m
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-B macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

Función :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------