

# Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Διπλός DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Ήχος (Displaylink)

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ ή USB Τύπου-A και να παρέχει ποικιλία διεπαφών. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου DisplayPort. έξι ενσωματωμένες θύρες USB 3.2 Gen 1 επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών και τις συνδέσεις για μικρόφωνο και ακουστικά ενώ και το δίκτυο Gigabit ολοκληρώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

### Ανάλυση 4K 60 Hz UHD

Η ανάλυση Ultra-HD (4K) είναι δυνατή κατά τη χρήση μόνο μιας οθόνης και επίσης κατά την ταυτόχρονη χρήση και των δύο εξόδων DisplayPort. Δεν απαιτείται υποστήριξη λειτουργίας DisplayPort Alternate.

### Επεκταμένη οθόνη της Displaylink

Χάρη στο chipset γραφικών της Displaylink είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών καθρεπτισμού και επέκτασης οθόνης σε λειτουργικά συστήματα Windows και Mac OS.



## Αρ. προϊόντος 87728

EAN: 4043619877287

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

### • Συνδετήρας:

μπροστινή πλευρά:

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2

1 x Βύσμα 3,5 mm στερεοφωνικών μικροφώνου

1 x Βύσμα 3,5 mm μεγάφωνου

πίσω πλευρά:

4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό

2 x DisplayPort θηλυκό

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό

1 x συνδετήρας ρεύματος DC 20 V

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):  
Απλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz  
Διπλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις χωρίς τη βάση (ΜxΠxΥ): περ. 190 x 78 x 38 mm

---

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Έξοδος: 20 V / 2,25 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:  
εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 1,7 mm  
εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 4,75 mm  
μήκος: περ. 9,5 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- Mac OS 12.0.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB Τύπου-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------