

Delock Σειριακή εναλλαγή RS-232 / RS-422 / RS-485 2-θύρων μη αυτόματο

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης RS-232 / RS-422 / RS-485 από τη Delock είναι ένας μη αυτόματα δικατευθυντικός διακόπτης για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών στην υποδοχή RS-232 / RS-422 / RS-485. Ο διακόπτης αυτός προσφέρει δύο διαφορετικές εφαρμογές.

1. Μπορεί να συνδεθεί σε δύο συσκευές με θύρα RS-232 / RS-422 / RS-485 π.χ. υπολογιστή ή μόντεμ σε μια θύρα RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Μπορεί να συνδεθεί μία συσκευή με θύρα RS-232 / RS-422 / RS-485 σε δύο γραμμές RS-232 / RS-422 / RS-485.



Αρ. προϊόντος 87729

EAN: 4043619877294

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x σειριακό D-Sub 9 ακίδων θηλυκό
 - 1 x σειριακό D-Sub 9 ακίδων αρσενικό
- Σειριακές αρσενικές ή θηλυκές θύρες με παξιμάδια
- Σήματα (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 μηχανικά κουμπιά
- Πλαστικό περίβλημα
- Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 112 x 71 x 30 mm (χωρίς το κουμπί)
- Χρώμα: γκρί / μαύρο


Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διεπαφή D-Sub 9 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232/422/485 DB9
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
σύνδεσμος 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off