

Delock Comutator Serial RS-232 / RS-422 / RS-485 2-porturi, manual

Descriere scurta

Acest comutator RS-232 / RS-422 / RS-485 de la Delock este un comutator manual bidirecțional pentru conectarea diferitelor dispozitive cu portul RS-232 / RS-422 / RS-485. Acest comutator oferă două aplicații diferite.

1. Acesta poate fi conectat la două dispozitive cu port RS-232 / RS-422 / RS-485, de ex. computer sau modem pe un port RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Poate fi conectat la un dispozitiv cu port RS-232 / RS-422 / RS-485 pe două linii RS-232 / RS-422 / RS-485.



Nr. 87729

EAN: 4043619877294

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x Serial D-Sub 9 pini mamă
 - 1 x Serial D-Sub 9 pini tată
- Porturi seriale tată și mamă cu piulițe
- Semnale (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 butoane mecanice
- Carcasă din plastic
- Opțiunea montare pe perete
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Dimensiuni (LxIxI): aprox. 112 x 71 x 30 mm (fără buton)
- Culoare: gri / negru


Cerinte de sistem

- O interfață gratuită D-Sub 9 pini

Pachetul contine

- Switch
- Manual de utilizare

Imagini



General

Mounting type:	Montare pe perete
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Conector 1:	1 x RS-232/422/485 seriale DB9 tată
Conector 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off