

Delock Diviseur USB Type-C™ (mode DP Alt) > 1 HDMI + 1 VGA

Description

Ce diviseur de Delock est approprié à la connexion d'un moniteur VGA et d'un moniteur HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être activés simultanément sur les sorties, la même image est affichée sur tous les ports.



N° produit 87730

EAN: 4043619877300

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x VGA femelle 15 broches
- Port VGA avec écrous
- Spécification DisplayPort 1.2
- HDMI:
 - Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- VGA:
 - Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Fonctions : Miroir
- Auto alimenté par le bus USB
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 87 x 40 x 16 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, ex Linux Kernel 4.9, ex Mac OS 10.12
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (mode DP Alt)
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	argent
Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	10 cm
Longueur:	87 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm