

# Delock Convertidor Multi-AV a HDMI 4K 60 Hz para montaje en mesa

## Descripción

Este convertidor multifuncional de Delock hace posible convertir diferentes fuentes en una señal HDMI. Las entradas de señal son USB-C™ (Modo DP Alt), VGA con audio de 3,5 mm, Mini DisplayPort y HDMI. La caja convertidora es una solución práctica para conectar varios dispositivos de audio / video a un proyector o televisor con entrada HDMI.

Montado en una mesa de conferencias, el convertidor es una solución ideal para presentaciones. Además, el dispositivo proporciona una función de carga USB y una conexión de red "passthrough".



### Número de elemento 87733

EAN: 4043619877331

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:

Entrada:

- 1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines
- 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- 1 x USB Type-C™ (Modo DP Alt) hembra
- 1 x VGA hembra de 15 pines con tuercas
- 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- 1 x conector de alimentación 24 VCC atornillable
- 1 x RJ45 hembra

Salida:

- 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- 1 x USB Type-C™ hembra con BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x USB Tipo-A hembra con BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x RJ45 hembra

- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución (entrada VGA) de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Cambio automático o mediante el botón

- Carcasa metálica robusta
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 184 x 96 x 80 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Salida: 24 V / 1,5 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm  
Exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9,5 mm

---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Soporte de montaje
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

## Interface

Salida:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A</li> <li>1 x RJ45 hembra</li> <li>1 x HDMI-A hembra</li> <li>1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A</li> </ul>
Entrada:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI-A hembra</li> <li>1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines</li> <li>1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm</li> <li>1 x RJ45 hembra</li> <li>1 x USB Type-C™ hembra</li> <li>1 x VGA hembra de 15 pines</li> <li>1 x DC female</li> </ul>

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longitud:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm