

Delock Pretvarač 1 x serijski RS-232 DB9 ženski do 1 x serijski LVTTL / LVCMOS 3,3 V muški s ESD zaštitom od 3 kV i proširenim temperaturnim rasponom.

Opis

Ovaj serijski pretvarač RS-232 na LVTTL/LVCMOS tvrtke Delock pretvara RS-232 signale u kompatibilne LVTTL/LVCMOS 3,3 V razine te je prikladan za spajanje na industrijske kontrole, razinske pretvarače, mikroupravljače, itd. Pretvarač se može izravno zavrnuti između dva DB9 konektora bez dodatnog napajanja.



Predmet br. 87734

EAN: 4043619877348

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s vijcima
 - 1 x serijska muška priključka LVTTL / LVCMOS DB9 s maticama za vijke
- Automatska kontrola protoka podataka
- Plug & Play
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno duplexni
- Brzina prijenosa podataka: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±3 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: crno
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 34 x 18 mm
- Napajanje sabirnice preko RS-232: TXD, RTS ili DTR
- Nije potrebno vanjsko napajanje

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RS-232 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač RS-232 / LVTTTL / LVCMOS

Slike

87734	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male
PIN	RS-232	LVTTTL (3.3 V)
1	DCD (Data Carrier Detect)	RXD (Receive Data)
2	TXD (Transmit Data)	TXD (Transmit Data)
3	RXD (Receive Data)	NC
4	DTR (Data Terminal Ready)	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V
7	RTS (Request to Send)	NC
8	CTS (Clear to Send)	NC
9	Ri (Ring)	NC

General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) LVTTL / LVCMOS
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Priključak 1:	1 x serijska ženski RS-232 DB9
Priključak 2:	1 x serial LVTTL / LVCMOS DB9 male

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	300 bps - 115.2 Kbps
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex
Napon:	No external power supply needed RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Depth:	18 mm
Width:	34 mm
Height:	63 mm