

Delock Divisor DisplayPort 1.4 1 x Entrada DisplayPort > 3 x Salida DisplayPort

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal de DisplayPort de un PC o portátil y lo divide en tres pantallas conectadas. De este modo, se puede utilizar una conexión DisplayPort para operar tres monitores DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador MST y admite la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. Esto permite que múltiples monitores se combinen en una gran pantalla.

Dual Mode DP++

Las salidas son compatibles con el modo dual (DP++), de forma que los monitores HDMI o DVI se pueden conectar con adaptadores acoplados.

Alta resolución

Debido al mayor ancho de banda de DisplayPort 1.4, se admiten un total de tres monitores con resolución 4K (3840 x 2160).



Número de elemento 87737

EAN: 4043619877379

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x DisplayPort macho
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 3 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: Synaptics
- Especificación DisplayPort 1.4
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - Transporte multisequencia (MST) DisplayPort 1.4:
 - 1 pantalla: hasta 7680 x 4320 @ 30 Hz

2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

3 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 12,5 cm
- Dimensiones sin cable (LxANxAL): aprox. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cargador 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Salida:	3 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x DisplayPort macho 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Longitud:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1,4 cm
Color:	negro